

Акционерное общество
«ТМК НГС-Нижневартовск»

Согласовано:

председатель профсоюзного комитета

О. В. Закирова

« 28 » 02 2022г.

Протокол заседания ППО

№ 88 от « 28 » 02 2022 г.

Утверждаю:

Управляющий директор

В.С. Линючев

« 28 » 02 2022г.

ИНСТРУКЦИЯ № 123

по охране труда при эксплуатации грузовой тележки

ИОТВ – 123 – 22

Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 29 октября 2021 года № 772н, требованиями, в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации и предназначена для всех работников, выполняющих работы с грузовой тележкой.

1. Общие требования

- 1.1. Работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и полу, перед допуском к самостоятельной работе должен пройти:
 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. Работники, выполняющие работы с грузовой тележкой, обязаны соблюдать требования безопасности для обеспечения защиты от опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
 - передвигающиеся изделия;
 - падение перемещаемых изделий, заготовок, материалов;
 - острые кромки, углы, торчащие штыри;
 - недостаток естественного освещения;
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 - обрушивающиеся складированные грузы;
 - расположение материалов на высоте;
 - физические перегрузки.
- 1.3. При выполнении работ с грузовой тележкой присутствуют следующие профессиональные риски и опасности:
 - опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании о неровности пола;
 - опасность удара снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений;
 - опасность раздавливания (защемления) рук, ног и других частей тела из-за попадания под движущиеся части механизмов машин;
 - воспламенения;
 - опасность, падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
 - опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

- опасность приближения людей к токоведущим частям, находящимся под напряжением, особенно под высоким напряжением.
- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся и колющих частей механизмов, машин;
- опасность удара в результате выброса подвижной обрабатываемой детали;
- опасность захвата и наматывания волос, частей одежды;
- опасность несоответствия электрической изоляции предусмотренным условиям эксплуатации оборудования;
- опасность удара (травмирования) от движущихся частей механизмов, машин или о твердую поверхность;
- опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям;
- опасность удара или раздавливания от падения груза.

1.4. С целью снижения воздействия на работника опасных и вредных производственных факторов, снижения или устранения существующих при эксплуатации грузовой тележки работник, выполняющий эту работу, обязан знать и выполнять требования:

- действующего законодательства РФ по охране труда, применимого к его производственной деятельности;
- настоящей инструкции и других инструкций по охране труда, пожарной безопасности, применимых к его производственной деятельности;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- других локальных нормативных актов предприятия.

С нормативными правовыми актами, перечисленными выше, работник должен быть ознакомлен при прохождении вводного и первичного инструктажа на рабочем месте.

1.5. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателем бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии. При нахождении на территории, в производственных помещениях работники обязаны носить защитные каски. Для защиты органов дыхания и глаз от пыли следует применять респираторы и защитные очки.

1.6. Работники обязаны в течение рабочего времени правильно и по назначению применять средства индивидуальной защиты, а так же следить за их исправностью и своевременно ставить в известность непосредственного руководителя о необходимости их чистки, стирки, сушки и ремонта.

17. В процессе повседневной деятельности работники должны:

- поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ;
- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

18. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

19. Работники обязаны знать и соблюдать все установленные правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, а также поддерживать чистоту в санитарно-бытовых помещениях.

20. Работники, нарушившие требования настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Подготовить, осмотреть и применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ИОТВ – 011. Надеть исправную спецодежду и обувь, застегнуть и заправить, чтобы не было свисающих концов, волосы убрать под головной убор.
- 2.2. Организация рабочего места должна обеспечивать безопасность выполнения работ.
- 2.3. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок: убрать посторонние предметы, освободить подходы к нему, очистить их от мусора, в зимнее время – от снега и льда, при необходимости посыпать песком или другими противоскользящими материалами; устранить наличие на полу влаги, масла и т.п.
- 2.4. Убедиться в исправности тележки, неисправной тележкой пользоваться запрещается.
- 2.5. Перед производством работ необходимо проверить:
- 1) устойчивость, управляемость тележки, наличие поручней и ручек для удобства их передвижения вручную, а также соответствие виду перевозимых грузов и возможность надежного закрепления и фиксации грузов;
 - 2) наличие на тележках отчетливо видимых и легко читаемых надписей (табличек) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименование структурного подразделения организации;
 - 3) наличие предупредительной окраски на выступающих частях тележек, которые могут оказаться опасными при эксплуатации;
 - 4) наличие стоек, упоров и других устройств, предохраняющих грузы от падения и самопроизвольного смещения на платформе тележки.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Во время работы работник обязан следить:
- 1) за исправностью и надежностью закрепления поручней и колес тележки;
 - 2) за исправностью, устойчивостью платформ (поддона).
- 3.2. Укладывать груз на платформы тележек ровными и плотными рядами одинаковой высоты так, чтобы они не выступали за габариты платформы.
- 3.3. Во время перемещения тележки держать только за предназначенные для транспортировки поручни или ручки.
- 3.4. При перемещении грузов в ящиках и тому подобном для предотвращения ранения рук, выступающие гвозди и концы упаковочной обвязки необходимо загибать.
- 3.5. При выполнении работ с использованием инструмента ударного действия для защиты глаз от отлетающих осколков применять защитные очки.
- 3.6. При перевозке грузов не загромождать проходы, проезды.
- 3.7. При установке на тележку контейнера (тары) необходимо следить за тем, чтобы исключалось ее опрокидывание.
- 3.8. При необходимости остановку гидравлической тележки производить опусканием груза. При перемещении груза, уложенного в высокий штабель, привлекать второго работника для поддержания штабеля.
- 3.9. При перемещении товаров, грузов на ручной грузовой тележке необходимо:
- 1) товары, грузы размещать так, чтобы они не выступали за пределы ее платформы;

- 2) не перемещать груз, масса которого превышает установленную грузоподъемность тележки;
- 3) не превышать скорость перемещения тележки более 5 км/ч;
- 4) при перемещении тележки вниз по наклонному полу находиться позади тележки.

3.10. При работе с **гидравлической вилочной тележкой** не допускается:

- 1) эксплуатация тележки не ознакомленными с настоящей инструкцией и посторонними лицами;
- 2) оставлять груз в поднятом положении без присмотра;
- 3) перевозить на тележке людей;
- 4) перегружать тележку;
- 5) распределять груз по длине вилок не равномерно;
- 6) нагружать тележку при поднятых вилах;
- 7) прикасаться к движущимся частям;
- 8) оставлять тележку с поднятыми вилами на неровной поверхности.

3.11. При движении тележки необходимо предупреждать людей находящихся в непосредственной близости от места ее эксплуатации об опасности травмирования.

3.12. При перевозке грузов на тележке необходимо соблюдать следующие требования:

- 1) груз на платформе тележки должен размещаться равномерно, занимать устойчивое положение, исключая его падение при передвижении;
- 2) тележка должна нагружаться не более ее грузоподъемности;
- 3) работник, сопровождающий тележку, не должен находиться сбоку тележки (чтобы не получить травму при движении тележки в узких местах и воротах, дверных проемах).

3.13. Не допускается:

- 1) нагружать тележки грузом выше уровня глаз транспортирующего тележку. При передвижении тележки груз не должен мешать обзору;
- 2) работать с неисправными тележками (не вращается или отсутствует колесо, перекошена платформа и т.п.) и при явных дефектах в покрытии пола (ямы, щели, выступы);
- 3) находиться впереди тележки при спуске по наклонной плоскости;
- 4) подставлять ноги под колеса для остановки тележки;
- 5) открывать двери в проездах ударом об них тележкой;
- 6) садиться на тележки во время движения и кататься на них;
- 7) поднимать, перемещать груз, превышающий грузоподъемность тележки;
- 8) пользоваться неисправными поддонами и тарой.

3.14. Применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижевартовск» ИОТВ – 011.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях, при несчастном случае

На рабочем месте могут возникнуть следующие основные аварийные ситуации в следствие следующих причин их возникновения:

- разрушение конструкций здания, оборудования вследствие взрыва газа;
- пожар в следствие возгорания газа или горючих материалов;
- нахождение под напряжением оборудования, металлических конструкций здания в следствие неисправности электропроводки, электрооборудования;

- механическое повреждение оборудования в следствие неисправности, износа узлов механизмов, конструкций.

4.1. При возникновении аварийной ситуации работнику необходимо:

- немедленно прекратить работу;
- эвакуироваться заранее указанным руководителем эвакуационным путем;
- поставить в известность о происшествии непосредственного руководителя, в его отсутствие других руководителей подразделения. Процесс извещения изложен в Порядке передачи оперативной информации о происшествиях в АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ППОТ-02;
- сохранить обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц, и не приведет к развитию аварийной ситуации;
- если обстановка после происшествия представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устранить опасную ситуацию;
- не производить самостоятельно ремонт вышедшего из строя оборудования;
- не приступать к работе до устранения аварийной ситуации и получения разрешения от непосредственного руководителя.

4.2. При несчастном случае работнику необходимо:

- оказать пострадавшему первую доврачебную помощь в зависимости от характера и степени тяжести полученной травмы в соответствии с требованиями изложенными в Инструкции по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и внезапных заболеваниях на производстве ИОТВ-001;
- доставить пострадавшего в медпункт или ближайшее медицинское учреждение или, при необходимости, вызвать медицинского работника, скорую медицинскую помощь на место происшествия;
- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц;
- если обстановка после несчастного случая представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устранить опасную ситуацию.

4.3. О каждом несчастном случае, произошедшем на предприятии, ухудшении своего здоровья или здоровья других работников, а также при возникновении аварийных ситуаций или ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, работники обязаны немедленно сообщить непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения.

ВНИМАНИЕ. В случае возникновения нестандартной ситуации, не прописанной в настоящей инструкции, работник обязан прекратить работу и обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести участок работы в надлежащий порядок, убрать защитные средства, инструменты в отведенные для них места.

5.2. Убрать отходы производства (пустую тару, мусор и др.) в специальную тару в местах сбора отходов, согласно маркировке.

- 5.3 Протереть или вымыть грузовые тележки и приспособления, очистить инвентарь и убрать его в предназначенное место для хранения.
- 5.4. Установить тележку на ровной площадке. Раму гидравлической тележки опустить в горизонтальное положение. Принять меры по исключению самопроизвольного движения тележки.
- 5.5. Сдать рабочее место и грузовые тележки непосредственному руководителю работ или сменщику, сообщив ему обо всех имеющихся неполадках, замечаниях в процессе работы.
- 5.6. Снять средства индивидуальной защиты и поместить их в специально отведенное для них место.
- 5.7. Вымыть лицо и руки теплой водой с применением смывающих и (или) обезвреживающих средств выданных в подразделение или принять душ.

Разработал:

Начальник ООТ, ПБ и Э



А.С. Белоус

Согласовано:

Технический директор



И.С. Предеин

